



Painel Interativo Omni Pro

Ecrã multitoque para espaços de reunião e formação colaborativa



DESCRIÇÃO

O Painel Interativo Omni Pro é um equipamento poderoso e versátil para salas de aula e salas de reunião. Permite aos apresentadores integrar facilmente conteúdos digitais nas suas apresentações. A interface tátil responsiva reconhece toque com o dedo, caneta ou apontador, garantindo uma experiência interativa fluida e de alta resolução. Este modelo é fornecido sem sistema operativo integrado, oferecendo a flexibilidade de escolher Android ou Windows através da instalação do módulo OPS da sua preferência.



CONETIVIDADE
HDMI, USB



50 PONTOS
DE TOQUE



PC-OPS
OPCIONAL



COMPATÍVEL COM
WINDOWS, MAC OS
E LINUX



100WN2.1
SYSTEM

Painel Interativo Omni Pro

Ecrã multitoque para espaços de reunião e formação colaborativa

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO

Referência	IFPSB650004032YLOP	IFPSB750004032YLOP	IFPSB860004032YLOP
Especificações de Ecrã			
Ecrã	65"	75"	86"
Resolução	3840x2160 @60Hz		
Área Ativa	1428x804mm	1650x928mm	1895x1066mm
Painel	IPS Panel		
Vidro	Vidro laminado 7 Mohs Revestimento anti-reflexo Anti-manchas		
Ângulo de Visão	178°		
Rácio	16:9		
Vida útil	50.000 Horas		
Brilho	450 cd/m2		
Contraste	5000:1		
Cores	10 Bit (1,07 Biliões)		
Resoluções Suportadas	1024x768 / 1280x720 / 1280x960 1280x1024 / 1360x768 / 1440x900 1600x1200 / 1920x1080 / 3840x2160		
Tempo de Resposta	<5 ms		
Botões	Ligar/Desligar Fonte, Menu, Freeze, Volume, Bloqueio interatividade, Ecrã preto		
Memória	4GB RAM 32GB ROM		
Canetas	2		
Funções Suportadas	Diferenciação Caneta/ Toque Apagar palma da mão/ Rejeição palma da mão		
Especificações de Toque			
Temperatura de Funcionamento	0°C – 40°C		
Pontos de Toque	Até 50 Pontos		
Modo de Escrita	Dedo ou Caneta		
Tecnologia de Toque	Infravermelhos		
Precisão	<1 mm		
Resolução de Posicionamento	4096x4096/16384x- 16384/32768x32768		
Tempo de Resposta	<5ms		
Velocidade do Cursor	>180 dot/Sec		
Porta de Comunicação	USB		

Painel Interativo Omni Pro

Ecrã multitoque para espaços de reunião e formação colaborativa

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO

Conectividade

HDMI 2.0	Traseira input:2 Frente Input:1 Traseira Output:1
VGA	Traseira input:1
MIC	Traseira input:1
DP	Traseira input:1
USB-C 3.2	Traseira input: 1 (65W) Frente Input: 1 (100W)
USB-A 3.0	Traseira input: 2 Frente Input:3
USB-A 2.0	Traseira input:1
Touch USB	Traseira input:2 Frente Input:1
TF (microSD card)	Traseira input:1
PC AUDIO	Traseira input:1
EARPHONE	Traseira Output:1
RJ45	Traseira input:1 Traseira Output:1
OPS PORT	Traseira input:1
RS232	Traseira input:1
COXAL/SPDIF	Traseira Output:1

Especificações de Microfone

Quantidade	8
Resolução de Amostragem	16/24 bit
Taxa de Amostragem	16KHz – 48KHz
Taxa de Amostragem do Algoritmo AEC	16KHz
Alcance	12m
Cancelamento de Ruído e Eco	Sim

Especificações de Energia

Modo de Espera (Standby)	< 0.5 W		
Consumo Nominal	140W	160W	180W
Intervalo de Tensão	AC (100-240) V-50/ 60Hz		

Garantias e Certificações

Garantia	3 anos (extensão de garantia disponível mediante pedido)
Certificação	CE-RoHS, EnergyStar, EcoDesign

Painel Interativo Omni Pro

Ecrã multitoque para espaços de reunião e formação colaborativa

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO

Peso e Dimensões			
Peso Líquido	38 kg	51 kg	64 kg
Peso Bruto	51 kg	67 kg	81 kg
Dimensões do Produto	1477x938x92 mm	1700x1068x101 mm	1946x1205x101 mm
Dimensões da Embalagem	1646x1043x160 mm	1873x1173x160 mm	2110x1310x160 mm
Dimensão da Ranhura OPS	180x119x30 mm		

OUTRAS IMAGENS

